



Bijsterhuizen 2402
6604 LL Wijchen – The Netherlands
tel. + 31 (0) 24 377 22 33
fax + 31 (0) 24 378 39 24
www.deboermachines.nl

Trade register nr. 10020655
VAT-nr. NL0042.89.420.B02

Machinepark lijst

Rev. 18-4-2017

Draaibank	A	B	C	D	E	F	G	opmerkingen	Legenda
Cazenneuve	583	1100	300	60	11			boorpinole	A draaidiameter boven het bed (mm)
Dormac E 255	515	2000	325	77	11,5			Teach-inn Siemens 805T	B lengte tussen decenters (mm)
Emcomat E 300	550	2000	340	102	16,5			Teach-inn Fagor 8055T	C draaidiameter boven dwarslede (mm)
Dormac E 300	720	3000	380	108	22			Teach-inn Fagor 8050	D doorlaat hoofdspil (mm)
Tos Sus	840	6500	530	82	18,5			2-assen: digitaal: conuslineaal	E vermogen (KW)
CNC Draaibank	A	B	C	D	E	F	G		
CMZ TC30Y-800	580	874	550	86	42/27			Fanuc 31i/21i: 12 gereedschap pos. (aangedreven)	
Freesbank	A	B	C	D	E	F	G	opmerkingen	Legenda
Unisign Univers 4000	SK 40	850 x 600**	1590	590	495		26	TNC-I530	A spildiameter en/of opname
Anayak FBZ-HV-3000	SK 50	3400 x 800*	3000	965	900		22/33	TNC-426	B tafelfmeting
Zayer 4000 Bf4 (univ.)	SK 50	4000 x 800	3500	1000	1000		18,75	Fagor CNC 8025	C dwars verplaatsing (mm)
Hedelius BC 100	SK 50	3600x1000**	6500	770	1000		66	TNC-I530	D vertikaal verplaatsing (mm)
									E langs verplaatsing (mm)
									F spil verplaatsing (mm)
									G vermogen (KW)
Kotterbank	A	B	C	D	E	F	G		
Scharman	120 SK50	1500x1200	2000	1550	1200	580	22	4-assen digitaal: X,Y,Z en W	
Juaristi	125 SK50	1500x1200	2500	1200	1250	600	22	5-assen CNC Heidenhain	* draaitafel 800x800 gestuurde universele kop
									** 2 tafels
Spiebaan Trekmachine WGW		br. 50 mm		slag 450 mm				geen blinde gaten	
Boormachines	aantal	A	B	C	Opmerkingen			Legenda	
MAS V050A	1	50	1600	4	Radiaalboormachine			A capaciteit in staal (mm)	
Soraluce TR 3-1600	1	60	1600	5,5	Radiaalboormachine			B uitlading (mm)	
Soraluce TR 3-1250	1	60	1250	2,9	Radiaalboormachine			C vermogen (KW)	
KAO Ming KMR 1600/DH	2	56	1600	5,5	Radiaalboormachine			*** tafelfmetingen 6000 x 500	
Cordia HS 40 VG	1	40	400	3,2	Kolomboormachine met tapinrichting en 3-spilboorkop				
Ibarmia B-45	1	45	385	3	Kolomboormachine met tapinrichting en 3-spilboorkop				
Ibarmia BX-32	1	32	300	1,2	Kolomboormachine				
IMA IG 30-8	1	32	240	1,2	kolomboormachine				
CMA TRD40CN. 6000	1	40 / M30	650***	4,4	NC boorcentrum-14 gereedschappen X-Y-Z 6000-650-400				
Verder diverse Kolom- en tafelfboormachines capaciteit tot 32 mm.									Legenda
Lintzaagmachine	capaciteit: 400 x 750 mm. automatische aanvoer			Kasto TWN A4					
Lintzaagmachine	capaciteit: 360 x 320, verstek 45 graden			Behringer HBP 360					
Snijmachine HD plasma/autogeen	capaciteit: 5-100 mm. Tafel 8000 x 2000			microstep: bron HPR 260 XD					
Hydraulische pers	capaciteit: 200 ton								
Hydraulische pers	capaciteit: 30 ton verrijdbaar op frame								
Electrisch-autogeen-MIG/MAG-TIG-gutsen	capaciteit: tot 600A.								
Lasmanipulator	o.a. voor walsrollen en flenzen								
Laser-optisch asuitlijnsysteem									
Hijzen	tot maximaal 2 x 10 ton in tandem met een hoogte van 12 meter onder de haak								
Deur afmetingen	b= 5,20 meter, h= 5,00 meter								
3D-CAD applicatie	HICAD								
PDM (Product Data Management)	HELIOS								
Scannen (2D)	tot A0-formaat								
3D-meet rapportage applicatie	3D Form-inspect								